VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH
Podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011 zo dňa 9. marca 2011
2026-W1050-2-A-3182

1.	Výrobok	Vlnitý profil 10/50
2.	Plánovaný účel použitia	Samonosný obkladový prvok na stenu z hliníkového plechu pre vonkajšie použitie
3.	Výrobca	PREFA Aluminiumprodukte GmbH Werkstraße 1, A-3182 Marktl/Lilienfeld
4.	Systém na posudzovanie a overovanie stálosti parametrov	Systém 4
5.	Harmonizovaná norma	EN 14782:2006 Samonosné strešné krytinové prvky a obklady stien na vnútorné a vonkajšie použitie z kovového plechu
6.	Deklarované vlastnosti:	

Základné charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Priepustnosť vody	neprepúšťajúci vodu	EN 14782
Zmena rozmerov	24 x 10^{-6} K^{-1}	EN 14782
Priepustnosť vodnej pary a vzduchu	neprepúšťa vodnú paru	EN 14782
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD – no problem detected (neboli zistené žiadne problémy)	
Požiarna odolnosť	A2 - s2, d0	EN 13501-1
Stálosť:		EN 14782
– Druh kovu	hliník	
– Hrúbka kovu	1,8 mm	
– Kvalita kovu	EN AW-6060 T66	
– Druh náteru	Polyesterový základ 70 µm – 120 µm	

Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 zodpovedajú deklarovanej vlastnosti/deklarovaným vlastnostiam.
Za vypracovanie vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach s nariadením o stavebných výrobkov č. 305/2011 je zodpovedný samotný výrobca uvedený v bode 3.
Za výrobcu a v jeho mene podpísal:

		Miesto, dátum
Lukas Auersperg	Leopold Pasquali	Marktl, 01.01.2026
Vedúci produktového a technického oddelenia PREFA Rakúsko	CEO PREFA Group	