



PREHLÁSENIE O ZHODE
Podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011 zo dňa 9. marca 2011
2013-PR-2-A-3182

1. Výrobok PREFALZ / 500 x 0,7 mm
 650 x 0,7 mm
 1000 x 0,7 mm
2. Plánovaný účel Celoplošne podopreté kovové produkty pre strešné krytiny a obklady stien
 použitia
3. Výrobca PREFALZ Aluminiumprodukte GmbH
 Werkstraße 1, A-3182 Marktl/Lilienfeld
4. Systém na Systém 4
 posudzovanie a
 overovanie stálosti
 parametrov
5. Harmonizovaná norma EN 14783:2013
 Celoplošne podopreté strešné krytinové prvky a obklady stien na vnútorné a
 vonkajšie použitie z kovového plechu

6. Deklarované
 vlastnosti:

Základné charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Priepustnosť vody	Neprepúšťajúci vodu	EN 14783
Zmena rozmerov	$24 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14783
Priepustnosť vodnej pary a vzduchu	neprepúšťa vodnú paru	EN 14783
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD – no problem detected (neboli zistené žiadne problémy)	
Správanie pri zaťažení ohňom zvonka	Trieda Broof(t1), trieda Broof(t2), Trieda Broof(t3) a trieda Broof(t4) (bez skúšky spĺňa 2000/553/ES)	EN 13501-5
Požiarna odolnosť	A1	EN 13501-1
Stálosť	Hliník – EN 507 (EN AW 3005 / EN AW 5005 / EN AW 5050A*) Povrchová úprava: PE / PUR $\leq 52 \mu\text{m}$ (EN 1396)	EN 14783

*) Zliatina EN AW 5050A v aktuálnej EN 507 ešte nie je uvedená. Stanovenie mechanických vlastností bolo preto dohodnuté po odsúhlasení s výrobcom podľa EN 1396:2022, odsek 4.2.5 za zohľadnenia plánovaného účelu použitia.

Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 zodpovedajú deklarovanej vlastnosti/deklarovaným vlastnostiam. Za vypracovanie vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach s nariadením o stavebných výrobkoch č. 305/2011 je zodpovedný samotný výrobca uvedený v bode 3.

Za výrobcu a v jeho mene podpísal:

Ing. Ernst Gregorites

Leopold Pasquali

Miesto, dátum

Marktl, 31.07.2025

Vedúci oddelenia produktovej technológie
skupiny PREFA

CEO PREFA Group